

Top Clean Trend® Ribb Tekstil



Bruk:

Passer for legging i innvendige entrer/vindfang i både offentlige og private bygg. Egnert for sterkt trafikkerte innganger. Stor rengjørings effekt. Stopper sand og grus samt absorberer fuktighet effektivt. Matten rulles enkelt opp for rengjøring.

Spesifikasjoner

AluProfil	Sterk og vridningsstiv aluminiumsprofil (opptil 1,5mm tykkelse). Doble tverrgående stag for optimal styrke. Med 2 bein som løfter den opp for drenering og økt kapasitet.
Overside	Ribb Tekstil: UV-resistent, meget slitesterkt Polypropylen. Sklisikkerhet R11 ihht. DIN 61130
Underside	Støyabsorberende gummiprofiler som demper trinnlyden og hindrer friksjon mellom aluminiumsprofilen og underlaget.
Kobling	Rustfri stålvaier V2A på 10 og 17mm høyde. Plastbelagt galvanisert stålvaier på 22 og 27 mm høyde.
Låsekobling	Spesial nippel (rustfri) med låseskrue i rustfritt stål.
Farger Ribb Tekstil	Antrasitt, Grå, Beige, Blåspettet, Blå, Rød, Sand, Brun, Blågrå, Mauve og Traube.
Matte høyder	Ca. 10,17,22,27 mm
Profilavstand	Top Clean TREND® 10mm: 4mm Top Clean TREND® 17,22 og 27mm: 4, 6 og 8mm (6mm brukes som standard i Norge pga. grus); fleksibel avstandsklosser i gummi. Profilavstand på 3mm er også mulig ihht DIN 18650.
Størrelser	Produseres etter mål i ønsket bredde(profillengde) og dybde(gangretning). Ingen begrensning. Mattene deles opp i håndterbare størrelser for rengjøring. De kobles sammen slik at det ser ut som en hel matte. Utskjæringer, buer, skråskjæringer etter tegninger, maler(se side 33) eller målinger på stedet. Kostnad pr. lpm, men ingen begrensninger i form eller fasong.
Farger AluProfil	Natur aluminium. Aluminiumsprofilen kan pulverlakkere i ønsket RRAL farge mot tillegg.



E-post: info@geggus.no
www.geggus.no
 Tlf 32 13 34 13

