

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

side 1 av 2

TOP CLEAN TREND ®



1. PRODUKTBESKRIVELSE

Entre-Matte-System produsert av ikke vridbare aluminiumsprofiler, satt sammen med PVC dekt AISI 316 rustfristål wire og med støyabsorberende gummilister på undersiden.

Top Clean Trend® er laget av ikke brennbare profiler, og kan leveres med brannhemmende ilegg av tekstil. Sklisikker.

Top Clean Trend® leveres i 4 høyder: 12 mm, 17 mm, 22 mm og 27 mm.

Passer for middels til tungt trafikkerte inngangspartier.

Top Clean Trend® er stabil og rulles opp for enkel rengjøring. Matten leveres med forskjellige ilegg, og det anbefales at det brukes brønnprofiler. Matten kan tilpasses i alle former.

12 og 17 mm Top Clean Trend® kan legges direkte på gulv, ved å bruke rampelist på enden av gangretning eller rundt hele matten.

Matten på 17, 22 og 27mm er testet for jekketraller med totalvekt på inntil 1000kg

(Top Clean Heavy Duty er testet for inntil 2000kg, og Top Clean Extrem tåler det meste)

Matten på 12mm er beregnet på gangtrafikk. Aluminiumsprofilene kan bli skadet ved bruk av for eksempel jekketraller med tung last p.g.a. små harde hjul som fører til meget høy punktbelastning.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Kan støvsuges, feies med stiv kost eller høytrykksvaskes. Matten rulles sammen og gir derved lett tilgang for rengjøringen av smuss som er fanget opp og blitt liggende igjen under matten.

Rull den opp, ikke dra den. Dette pga låsingene på vairene

Ettersyn/kontroll:

Regelmessig kontroll av at ileggene ligger på plass. Kontroll av at mattebrønn/underlaget er helt plant og fritt for stein og andre gjenstander som kan skade matten når den blir belastet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Støvsuges daglig. Matten rulles opp, og smuss i mattebrønnen fjernes. Dette skal gjøres normalt én gang pr. uke helt avhengig av hvor mye trafikk det er på stedet, og hvordan forholdene er utenfor inngangen.

Matten kan vendes én gang pr. år, hvis dette er mulig, slik at den slites jevnt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Ingen kjente miljøfarlige påvirkninger.

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

side 2 av 2

TOP CLEAN TREND ®

4. HENVISNINGER

Brosjyren:

Geggus E-M-S® Entre- Matte-System Top Clean Trend®

Henvi sning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Entrematte systemet kan gjenvinnes.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid: > 10 år. Avhengig av bruksintensiteten, underlaget, vedlikehold og riktig bruk.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:

Organisasjonsnr.:

Postadresse:

Postnr og poststed:

Telefon:

E-post:

Internettadresse:

MatteCompagniet.no

NO 986570039 MVA

Furuhallveien 8 B

3512 Hønefoss

32 31 34 13

post@mattecompagniet.no

www.mattecompagniet.no

MATTECOMPAGNIET