

**SOLIDO ELITE****GENERELLE DATA**

EUROPEISK KLASSIFISERING – EN 13329	Bruksklasse 23/32		
MÅL	1286 mm	194 mm	8 mm
ANTALL / VEKT per eske	8 planker	1,996 m ²	Ca. 15 kg
ANTALL / VEKT per palle	56 esker	111,776 m ²	Ca. 840 kg

GENERELLE KRAV

Produksjonsstandard	EN 13329		
Vinkelretthet	EN 13329	≤ 0,20 mm	
Retthet	EN 13329	≤ 0,30 mm	
Planhet	EN 13329	bredder	Konkav ≤ 0,15 mm Konveks ≤ 0,20 mm
		lengder	Konkav ≤ 0,50 mm Konveks ≤ 1,00 mm
Åpning mellom stavene	EN 13329	∅ ≤ 0,15 mm	maks. ≤ 0,20 mm
Omkant mellom stavene	EN 13329	∅ ≤ 0,10 mm	maks. ≤ 0,15 mm
Restinntrykk	EN 433	Ingen synlig endring	
Lysfasthet	EN ISO 105–B02	Blå-skala ≥ 6	

KLASSIFISERINGSKRAV

Slitestykke	EN 13329	IP ≥ 4000 sykluser (AC4)	
Motstandsdyktighet ved bruk av kontorstoler med rullehjul	EN 425	Ingen skader med W-type	
Slagfasthet	EN 13329	IC 2	
Tykkelses svelling	EN 13329	≤ 18 %	
Motstandsdyktighet mot svimerker fra sigaretter	EN 438	Grad 4	
Effekt av møbelbein	EN 424	Ingen skader med type 0	
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1 og 2)	4 (gruppe 3)
Tverrstrekkstyrke	EN 311	≥ 1 N/mm ²	

GRUNNLEGGENDE EGENSKAPER

Brannklasse*	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl-S1
Sklisikkerhet*	EN 13893	DS
Formaldehyd*	EN 717-1	E1
Varmeledningsevne*	EN 12667	R ≤ 0,06 (m ² K)/W

Vi garanterer konsekvens i dekorfargene våre under kunstig lys av type D50 (CIE D50, ANSI PH 2,30, ISO 3664) og D65 (CIE D65)

* grunnegenskaper knyttet til helse, sikkerhet og energisparing iht.



EN14041 : 2004