



Todelt Klammer Stabil D ss

Bruksområde

Benyttes til alle industrielle rørsystemer i korrosive miljøer.

Materiale

Stål, syrefast A4

Merk

Leveres uten skruer og mutter

Montering

Kan monteres med to gjengestenger. Man har da justeringsmuligheter. Kan også monteres med et gjengestag og bladhylse. Dette blir da hengende eller stående montasje. Klammeret kan også sveises direkte til konstruksjonen.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast [uttrekk]
18 - 71	5,0 kN
74 - 231	6,0 kN

Dim.omr. [mm]	Materiale [mm]	B [mm]	L [mm]	Anbefalt skruer [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [par]	Varenr
18 - 22	25 x 3	70	50	8 x 25	0,08	50	3447501 *
24 - 28	25 x 3	77	57	8 x 25	0,09	50	3447502 *
30 - 34	25 x 3	84	64	8 x 25	0,10	50	3447503 *
35 - 37	25 x 3	87	67	8 x 25	0,11	50	3447504 *
40 - 44	25 x 3	95	75	8 x 25	0,12	50	3447505 *
47 - 51	25 x 3	102	82	8 x 25	0,13	50	3447506 *
54 - 58	25 x 3	109	89	8 x 25	0,14	50	3447507 *
59 - 63	25 x 3	115	95	8 x 25	0,15	50	3447508 *
67 - 71	25 x 3	123	103	8 x 25	0,16	50	3447509 *
74 - 78	30 x 3	140	116	10 x 30	0,23	25	3447511 *
81 - 85	30 x 3	147	123	10 x 30	0,25	25	3447512 *
86 - 90	30 x 3	152	128	10 x 30	0,26	25	3447513 *
94 - 98	30 x 3	160	136	10 x 30	0,28	25	173099 *
102 - 108	30 x 3	170	146	10 x 30	0,30	25	3447514 *
108 - 114	30 x 3	176	152	10 x 30	0,30	25	3447515 *
116 - 122	30 x 3	184	160	10 x 30	0,31	25	173108 *
133 - 140	40 x 4	217	184	12 x 35	0,68	10	3447516 *
145 - 152	40 x 4	229	196	12 x 35	0,71	10	3447517 *
159 - 169	40 x 4	245	212	12 x 35	0,75	10	3447518 *
170 - 180	40 x 4	257	224	12 x 35	0,83	10	173126 *
198 - 207	40 x 4	284	251	12 x 35	0,94	10	3447519 *
210 - 219	40 x 4	304	269	16 x 50	0,99	10	3447521 *
222 - 231	40 x 4	316	281	16 x 50	1,04	10	173135 *

* Bestillingsvare.