



## Sprinklerhode GL5627 Sidewall Quick Response

### Bruksområde

Sprinklerhode GL5627 brukes til sprinkling, montert horisontalt sidewall.

### Beskrivelse

Sprinklerhode GL5627 Quick Response har en 3 mm brytbar glassbulb. Dette gir en sprinklerutløsning omtrent seks ganger raskere enn ved bruk av standard sprinklerhode. Quick Response Sprinklerhode

kan installeres der Standard Response er spesifisert når dette tillates av gjeldende standarder.

Quick Response Sprinklerhode er tilgjengelig i ulike typer og utførelser, og møter derfor mange forskjellige krav.

Quick Response Sprinklerhode må brukes etter til enhver tid gjeldende standard og godkjente myndighet.

Sprinklerhoder i GL-serien har en hermetisk forseglet glassbulb som inneholder en nøyaktig tilmålt mengde av væske. Når varme blir absorbert, ekspanderer væsken inne i glassbulben og trykket øker.

Ved den foreskrevne temperatur knuser glasset, og det blir et vannutslipp i godkjent mønster avhengig av deflektoren som anvendes.

Sprinklerhodene kommer i fargene messing, hvit og krom. Andre farger på bestilling.

### Materiale

Sprinklerhode kropp: Messing

Deflektor: Messing

Ventil: Nikkellegering

### Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

Temperatur klassifisering	Temperatur gradering [°C]	Farge bulb	N.F.P.A høyeste taktetemperatur [°C]
Vanlig	57	Oransje	38
Vanlig	68	Rød	38
Middels	79	Gul	66
Middels	93	Grønn	66
Høy	141	Blå	107

Modell	K Faktor	Fare klasse	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	LPC	CE
GL5627	5,6	LH/OH	1/2	57	68	x	x

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL5627	Messing	100	0,076	9252122
GL5627	Hvit	100	0,076	9252123
GL5627	Krom	100	0,076	9252124 *

\* Bestillingsvare