

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbrett produseres av høvlet trevirke av furu, og leveres med avrundede eller rette skråskåret kanter.

Det finnes ingen standard for vannbrett. Normalt sorterer de enkelte produsenter vannbrett i to klasser: 1. sortering og 2. sortering.

Vannbrett blir trykkimpregnert med et kopperbasert (Cu), vannløst impregneringssalt. Impregneringen bidrar til at vannbrettene får en øket levetid. Annen bearbeiding av bordene enn endekapping kan bidra til å redusere levetiden.

Bergene Holm AS er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK) og benytter de nordiske impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråds (NTR) dokument nr. 1. Vannbrett blir normalt produsert i klasse AB, dvs. for bruk over jord. De nordiske impregneringsklassene bygger på NS-EN 351 og tilsvarer inntrengningsklasse P8. Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR. Alle produsenter tilsluttet NIK får sine produkter kontrollert to ganger pr. år. Vannbrett som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Tresort: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI

Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Trykkimpregnert trevirke skal ikke brukes i direkte kontakt med mat og/eller drikkevann.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Kopperimpregnert tre vil utvikle gasser som kan være helsefarlige.

Ved riving må ikke trykkimpregnert trevirke brennes på bål, men leveres til godkjente avfallsanlegg.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

Produktet inneholder stoff som står på SFTs OBS-liste. Inneholder Heksaklorbenzen (HCB).

8. TEKNISK SERVICE

Leverandør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Postadresse	Postboks 2060, Stubberød
Postnr. og poststed	3255 Larvik
Telefon	33 15 66 66
E-post	firmapost@bergeneholm.no
Internettadresse	www.bergeneholm.no