

# FDV-DOKUMENTASJON

## HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

### 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

#### *Antatt levetid/brukstid*

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

### 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### *Rengjøring og rengjøringsmetoder*

Med lett fuktet klut.

#### *Ettersyn/kontroll*

Ingen rutiner

#### *Vedlikeholdsinstruks og -intervall*

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

#### *Fuktbestandighet*

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### 3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

#### **4 HMS-REFERANSER**

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

#### **5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke  
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.  
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

#### **6 TEKNISK SERVICE**

*Produsent/importør RingAlm Tre AS  
Organisasjonsnr. NO 980 386 708 MVA  
Postadresse Åsmarkvegen 840  
Postnr. og poststed 2364 Næroset  
Telefon (+47)62 34 97 00  
E-post firmapost@ringalm.no  
Internettadresse www.ringalm.no*

*Versjon 1.1*