

FLEXI A-PLATE

PRODUKT

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® er fremstilt av fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. FLEXI A-PLATE er en formfast isolasjonsplate med spesielt god utfyllingsevne. Produktet har en fleksibel langsideris som tar opp variasjoner i lysåpning i bindingsverk på inntil 20 mm.



ANVENDELSE

For isolering av gamle hus, isolering av nye hus, vegger, himlinger, bjelkelag, skillevegger etc.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Tykkelsestoleranse	T2	EN 823
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

Info	Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m ³ pr pall	m ³ pr pakke
Levering Sør-Norge	1200 x 565 x 50	44358118	16	144	4	9	97,63	6,1	3,25	0,18
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 565 x 50	43240135	12	144	3	12	97,63	8,14	3,25	0,4
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 50	44358213	16	144	4	9	99,36	6,21	3,31	0,18
Levering hele landet	1200 x 575 x 70	30673560	16	128	4	8	88,32	5,52	3,31	0,28
Lev. Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 98	43240846	16	96	4	6	66,24	4,14	3,31	0,28
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 98	30673594	20	120	5	6	82,8	4,14	3,31	0,27
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 123	44358296	16	96	4	6	66,24	4,14	3,31	0,33
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 148	44379137	24	96	4	4	66,24	2,76	3,53	0,28
Levering Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 148	30673610	20	80	5	4	55,2	2,76	3,31	0,28
Levering hele landet	1200 x 575 x 170	46419338	20	60	5	4	41,4	2,07	4,2	0,21
Levering hele landet	1200 x 575 x 198	30673628	20	60	5	3	41,4	2,07	3,31	0,28
Levering hele landet	1200 x 575 x 250	30673578	16	48	4	3	33,12	2,07	3,31	0,33
Levering hele landet	1200 x 575 x 300	30673586	16	32	4	2	22,08	1,38	3,31	0,33

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisen kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr

4.000,00

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.