

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Kan brukes både på tre, metall og de fleste typer plast
- For både innendørs og utendørs bruk

### BESKRIVELSE

- Hurtig tørkende fluorescerende maling til sikkerhets- og signalmerking for innendørs og utendørs bruk
- Meget synlig både i dagslys og i mørke i UV – belysning
- Ikke tilsatt bly, aromater eller cadmium

### TEKNISKE DATA

• Basis	Akryl-harpiks		
• Farge	RAL3026 Rød	• Tørketider:	
	RAL1026 Gul og RAL2007 Orange	Støvtørr	ca. 5 min
• Emballasje	0,75 ltr	Berøringstørr	ca. 40 min
• VOC innhold	Verdi: 496 g/l	Fullt herdet	24 timer

### OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være fri for rust, ren/tørr og uten fett og andre forurensninger.

Før man anvender Power Coat Fluorescerende Maling anbefales en hvit grunning for å gjøre flaten jevn. Dette vil øke lysvirkningen. Effekten vil også være avhengig av påføringstykkelse.

For utendørs bruk bør Power Coat Fluorescerende Maling beskyttes med Power Coat Kristallglasur eller Power Coat Klar Lakk. Dette vil øke holdbarheten mot vær og vind, og også øke mekanisk slitestyrke.

### LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

### ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata, samt transportdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).  
PR-nr: 600094

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.



Oslo  
Bergen

Tlf: 22 21 51 00  
Tlf: 55 39 32 00  
[www.jsc.no](http://www.jsc.no)

Fax: 22 21 02 66  
Fax: 55 39 32 10  
[post@jsc.no](mailto:post@jsc.no)

