

Overgangsnippel

Overgangsnippel

Benyttes der det er behov for overgang til utvendige gjenger.

Kan benyttes direkte på et Sanipex MT t-rør, dersom det er behov for tilkobling av utstyr/følere med innvendig gjenger.



Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /
Produktsjef Luft- og smussutskillere



ths@armaturjonsson.no
+47 917 31 058

Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger



vik@armaturjonsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Overgangsnippel

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Overgang nippel 20-1/2"	4696.210	512 19 41	0,09
Overgang nippel 26-1/2"	4696.215	512 19 42	0,115
Overgang nippel 26-3/4"	4696.220	512 19 43	0,155
Overgang nippel 32-1/2"	4696.315	512 19 44	0,17
Overgang nippel 32-3/4"	4696.320	512 19 45	0,205
Overgang nippel 40-1/2"	4696.415	512 19 46	0,278
Overgang nippel 40-1"	4696.425	512 19 48	0,33

Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Beskrivelsestekst : Overgangsnippel

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømming uten innsnevvinger. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.