



Hunton Stender™

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hunton Stender består av kvalitetsorterte kantbord i gran med tykkelse 17 – 20 mm og full lengde uten fingerskjøter. Hunton Stender kan brukes som stender og svill i bærende trekonstruksjoner i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1. Hunton Stender har SINTEF Byggforsk Teknisk godkjenning nr. 20015.

Det benyttes fuktbestandig PUR-lim til sammenliming: Dynea Prefere 6000 - CAS nr. 9016-87-9

Hunton Stender leveres med bredde 36mm og 48mm, tykkelse 98mm – 448mm og maks lengde 3000mm.

Densitet kan forutsettes å være 470 kg/m³.

Brannklasse: D-s2, d0

Dimensjonerende varmekonduktivitet λ_d for trevirket i Hunton Stender er 0,12 W/mK i henhold til NS-EN 12524.

NOBB varenummer:

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Lys

Overflatebehandling: Ingen



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bygges inn i konstruksjonen, og krever ikke vedlikehold.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For innvendig anbefales det å unngå og utsette produktet for høy fuktighet etterfulgt av hurtig uttørking. For utvendig kan produktet behandles som utvendig treverk generelt, med for eksempel beis eller maling.

**Hunton Stender™****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Tåler noe fukt ved mulighet for uttørking i etterkant.

Renholdsvennlighet

-

Øvrige opplysninger

Hunton Stender lagres plant, og bør være tørt ved montering. Bør heller ikke stå ubeskyttet over lengre tid ved regnvær. Bearbeides som konstruksjonsvirke generelt. Ved bearbeiding koble støvsuger til sag e.l, eller bruk godkjent vernemaske med partikkelfilter P2.

Produktet skal sorteres som treverk på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. Avfallskode 1141 | 0400 | 0600. For andre opplysninger besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hunton Fiber AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internett	www.hunton.no