

Bauder ULS 30

Teknisk datablad

Type og bruksområde:	Elastomer bitumen underlag til tolagstekking		
Overflater	overside:	Plastfilm / sand	
	underside:	Plastfilm	
Bæreinlegg	type og vekt:	Polyester 170 g/m²	
Artikkel nummer:	1837 0005		

Egenskaper	Test metode	Enhet	Verdi
Lengde	DIN EN 1848-1	m	10.0
Bredde	DIN EN 1848-1	m	1.0
Tykkelse	DIN EN 1849-1	mm	3.0
Kuldemykhet	DIN EN 1109	°C	-20
Varmesig	DIN EN 1110	°C	+100
Strekkeegenskaper: maks strekkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	500
Strekkeegenskaper: tøyelighet	DIN EN 12311-1	%	20
Korrekthet	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vanntetthet type A og T	DIN EN 1928 Brukt. B	-	Bestått ved 100 kPa/24t
Reaksjon ved brann	DIN EN ISO11925-2	-	klasse E i henhold til DIN EN 13501-1
Utvendig brannytelse	DIN V ENV 1187	-	bestått
Synlige skader	DIN EN 1850-1	-	Ingen synlige skader
Rivestyrke	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	IYS
Skjærfasthet	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	IYS
Motstand mot slag	DIN EN 12691	mm	IYS
Motstand mot statisk last	DIN EN 12730	kg	IYS
Dimensjonsstabilitet	DIN EN 1107-1	%	IYS
Kunstig aldring DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	IYS
	DIN EN 1110	°C	

IYS = ingen ytelse spesifisert



Identification number of the certification body: 1724
(06)
DIN EN 13707