

Ytelseserklæring / Declaration of Performance

DoP-Nr.: 1837 0005

1.	Produkt typens unike identifikasjonskode	BauderULS 30 folie/folie
2.	Bruksområde	Forsterket asfalt bane som første tettesjikt for tak. Asfalt dampspærre og forsegling av grunnmur
3.	Produsent	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Tyskland
4.	System/er for bedømming og fortløpende verifisering av byggeverens ytelse	System 2+
5.	Harmonisert standard Kontroll organ	EN 13707, EN 13969 Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V. Certification Body 1724

6. Oppgitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Verdier
Reaksjon ved brann	E
Vanntetthet, Metode B	Tett
Strekkeegenskaper:	
Maksimal strekkstyrke på langs (N/50 mm)	450 (±50)
Maksimal strekkstyrke på tvers (N/50 mm)	450 (±50)
Maksimal forlengelse på langs (%)	35 (±5)
Maksimal forlengelse på tvers (%)	35 (±5)
Kuldemykhet (°C)	≤ -20
Miljømessige forhold	Bestått, se 5.3 EN 13707 se 5.15 EN 13969

For alle andre egenskaper i henhold til EN 13707 og EN 13969: NPD (no performance determined)

Ytelsen til produktet ovenfor samsvarer med erklærte ytelse / r. Ytelsetelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) No 305/211, og ansvaret ligger hos produsenten identifisert ovenfor..

Signert av og på vegne av produsenten:



Jan Bauder
Export Manager - Western Europe
Stuttgart, 08.04.2015