



NORDIC DØRFABRIKK AS

4580 Lyngdal

TLF +47 38 33 05 00 Fax +47 38 34 33 57

www.nordicdoor.no post@nordicdoor.no

FDV

Forvaltning, Drift og Vedlikeholdsinnstruks for dører levert av Nordic Dørfabrikk.

Prosjektnavn:

Ordrenummer:

Vår Ref.:

Vedlegg:

Alle ordrebekreftelser til dette prosjektet

Dato:

Sign.:



NORDIC DØRFABRIKK AS

4580 Lyngdal

TLF +47 38 33 05 00 Fax +47 38 34 33 57

www.nordicdoor.no post@nordicdoor.no

Vedlikehold og rengjøring:

- Støvtørking: Det brukes rene, myke kluter som ikke loer
- Hovedrengjøring: Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Bruk ikke såpe (grønnsåpe) eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk.
- Flekkfjerning: Sterke løsemidler (Lynol) må ikke brukes, men White Spirit kan benyttes. Etter flekkfjerning vaskes med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.
- Dører til bad: Dørene må tørkes fri for fukt etter endt bad eller dusj.
- Skader: Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge.
- Hengsler: Hengsler smøres etter behov, minst en gang i året.
- Låskasser: Låsekasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal ikke etterbehandles.
- Terskler: Terskler skal lakkas etter behov, minst en gang i året. Gummiterskler og rustfrie terskler må ikke bones. Dersom de bones må man se til at dør står i åpen stilling til bonevoksen er helt utherdet.