

**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

Icopal ståltakrenner og tilhørende deler er laget av galvanisert stålplate, SS-EN 10142 med 275 g zink pr. m<sup>2</sup>, belagt på begge sider med et solid lag HB polyester. All produksjon er i henhold til Europa-standard 612.

Den polyesterbelagte stålplaten er godt beskyttet mot den slitasje som en takrenne alltid vil utsette for fra vann, sur nedbør, sol og isbelastning. HB Polyesterbelegget har i seg selv en god glans- og fargebestandighet, og gir god beskyttelse mot korrosjon, slik at man oppnår lang levetid.

....

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Renner og tilbehør vaskes ved behov. Dette er spesielt viktig i kystnære områder med stor saltholdighet i luften. Ved forekomst av mose, grønske og svertesopp anbefaler vi bruk av middel mot dette. Følg bruksanvisning fra leverandør.

**Ettersyn/kontroll**

Skjøter og muffer kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst).

Løsvsil renses for barnåler, kvister etc.

## Takrenne i plast

NOBB modulnr. 30876858\*

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

**Garanti****Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi****Emisjon**

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rene metaller

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | -----

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 55
<b>Postnr. og poststed</b>	1477 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopal.no@icopal.com">icopal.no@icopal.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 30876858 og 28865715