

Produktdatablad

Flügger Interior Fix Primer

Produktegenskaper

Vanntynnbar heftgrunn som gir optimal vedheft til harde, glatte overflater.

- Hefter optimalt til harde, glatte overflater
- Sikrer god vedheft for etterfølgende behandling
- Kan overmales med alle typer maling

Anvendelse

Anvendes innendørs og utendørs på f.eks. keramiske fliser, hard PVC, glass, laminater og industrilakkerte overflater. Eks: Ommaling av kjøkkeninnredning og skapdører.

Er særdeles anvendelig på overflater som utsettes for vannpåvirkning.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Rengjøring før nymaling foretas med Fluren 37 grovrent.

Kalk og såperester fjernes med Fluren 33 kalkfjerner og ettervaskes med rent vann.

Glatte flater mattslipes.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Kan overmales med så vel vannbasert akrylmaling som alkydmaling.

God praksis

Sjekk vedheft - lag et prøveoppstrøk. Mal et lite felt av det aktuelle underlag med både grunning og ferdigmaling. Når tørt bedømmes vedheften før malingsarbeidene starter.

OBS! Hvis overflaten ikke rengjøres veldig omhyggelig for fettstoffer/ kalksåpe; er det risiko for dårlig vedheft.

OBS: Full vedheft oppnås først etter noen dager.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på

www.flugger.no

Tekniske data

Type:	Vanntynnbar, akrylbasert grunnmaling, matt
Egenvekt:	1,48 kg/liter
Glans:	Helmatt
Tørrstoff:	Vekt%: 61 Vol%: 42
Forbruk:	Ca 8 m ² /liter
Påføringstemp:	Min. arbeidstemperatur. under påføring og tørring/herding: +10°C.
	Maks.luftfuktighet: 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 2 timer
	Gjenbehandlingstørr: 12 timer
	Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes.
Rengjøring av verktøy m.m.:	Vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og i lukket emballasje

Miljø og sikkerhet: Se sikkerhetsdatablad

November 2010 erstatter september 2009

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann, hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Nøkkel: INT FIX

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.