

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og radiatorrør MLCP

Navn på FDV Modulsystem 63-110

Nr. på FDV 06-010

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor press koblinger for kobling a MLCP rør/ modulsystem, for tappevann – kjøling og varme.

Koblinger er bygd opp – messing

- o-ring

- presskappe av rustfritt stål /aluminium

Øvrige deler er bygd opp – messing deler med modulsystem

- låse pinne

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
507 9042	1045417	x	Adapter RS2	RS2 25 mm	1	st

507 9043	1045418	x	Adapter RS2	RS2 32 mm	1	st
507 9044	1045419	x	Adapter RS2	RS2 40 mm	1	st
507 9045	1045420	x	Adapter RS2	RS2 50 mm	1	st
507 9046	1045421	x	Adapter RS2	RS2 63 mm	1	st
507 9047	1045422	x	Adapter RS2	RS2 75 mm	1	st
507 9048	1045423	x	Adapter RS2	RS3 90 mm	1	st
507 9049	1045424	x	Adapter RS2	RS3 110 mm	1	st
507 9051	1045425	x	Flens RS3 DR	RS3 DN80 DR	1	st
507 9052	1045426	x	Flens RS3 DR	RS3 DN110 DR	1	st
507 9053	1045427	x	Gjengeadapter RS2 utvendig gjenget	RS2 X 2"	1	st
507 9054	1045428	x	Gjengeadapter RS2 utvendig gjenget	RS2 X 2 1/2"	1	st
507 9055	1045429	x	Gjengeadapter RS2 utvendig gjenget	RS3 x 3"	1	st
507 9056	1045430	x	Gjengeadapter RS2 innvendig gjenget	RS2 x 1"	1	st
507 9057	1045431	x	Gjengeadapter RS2 innvendig gjenget	RS2 x 2"	1	st
507 9059	1045432	x	Gjengeadapter RS2 innvendig gjenget	RS2 x 2 1/2"	1	st
507 9059	1045433	x	Gjengeadapter RS2 innvendig gjenget	RS x 3"	1	st
507 9061	1045434	x	Albue 90° DR	RS2 90°	1	st
507 9062	1045435	x	Albue 90° DR	RS3 90°	1	st
507 9063	1045436	x	Albue 45° DR	RS2 45°	1	st
507 9064	1045437	x	Albue 45° DR	RS3 45°	1	st
507 9065	1045438	x	T-modul DR	RS2	1	st
507 9066	1045439	x	T-modul DR	RS3	1	st
507 9067	1045440	x	Skjøtemuffe DR	RS2	2	st
507 9068	1045441	x	Skjøtemuffe DR	RS3	2	st
507 9069	1045442	x	Reduksjonsmodul	RS2-RS3	2	st

Produktidentifisering

- Egne punkter:

Materiale: - messing, o-ring, presskappe av rustfritt stål/aluminium, låse pinne av plast

Øvrige modul system er bygd opp av messing deler med låse pinne

Driftstemperatur og trykk: Maks 95°C moment temp(dvs. veldig korte perioder). og 70°C kontinuerlig med et driftrykk på 1MPa (10 bar)

Kjøling: - 40°C

- Kvalitet / sortering / klasse: Messing, Rustfritt stål /Aluminium

- Farge/overflate: Messing, Presskappe rustfritt stål / Aluminium

- Vedlegg / dokumentasjon: Håndbok

Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma:
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyles før bruk

- Ettersyn og kontroll: Kontroller trykk og temperatur, visuell kontroll av synelige deler
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ettersyn 1-2 ganger i året. f.eks. i skap, sjakter og andre synlige rør/koblinger.

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år. Kontroller trykk og temperatur
- Mediet som benyttes er kun vann og vann/glykol
- Garanti: FLVVS 2001. Unngå for høye trykk og temperatur belastninger over lang tid, se merking på rørene, da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet: Produktet installeres i tørre omgivelser

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: ingen fornybare ressurser
 - Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Gjennomspyling før bruk
 - Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi: Ingen farlige stoffer

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandede metaller
 - Avfallshåndtering: leveres godkjent mottak
 - Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
 - Kode for avfallsbehandling: 1452
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**

- E-post: vvs.no@uponor.com
- Internett adresse: www.uponor.no