



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">• Vannopptaksklasse• Sklisikkerhetsklasse (golv)• Slitasjestykke• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassestype:	Fabrikat:	Typebetegnelse:	Farge:	
Elastisk fugemasse: Latasil Swimmingpool	Fabrikat:	Typebetegnelse: DIN 18540,T2 KL.E U05100	Farge: Diverse	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Siliconbasert fugemasse. Rens overflaten siliconen skal påføres, og sørg for en tørroverflater. Alle overflater som skal fuges mot, må være faste og fri for støv,olje og fett. Ved fuging av sugende naturstein så må overflaten primes med silikon primer før man påfører silicon. Kutt av tubespissen skrått, slik at hulldiameteren blir like stor som fugens bredde. Siliconen gattes med et fuktig fugeverktøy før skinnherding, fortinnsvis benyttes egnet glattemiddel. For å fjerne delvis/herdet silicon fra verktøy og berørte overflater kan det benyttes vanlig løsningsmiddel som rødsprit eller etylacetat. Når siliconen er full herdet, kan overskytende masse fjernes mekanisk.
Renhold	Vaskes/vedlikeholdes regelmessig med spritholdig væske.
Vedlikehold og pleie	Ved refuging med Latasil Swimmingpool, fjernes eksisterende fuge lettest med en tapetkniv. All siliconmasse må bort.

