



Avløpssystemer, innomhus

GODKJENNING

Godkjent av SITAC



Bruksområder

For synlige installasjoner innomhus. Dim. 32 og 40 mm.

- **Temperaturområde ved installasjon m/PP-rør.**
Kontinuerlig: 90°C (oppv.- og vaskemaskin)
Maks. belastning: 100°C
- **Temperaturområde ved installasjon m/ABS-rør.**
Kontinuerlig: 75°C
Maks. belastning: 90°C (oppv.- og vaskemaskin)
- **Materiale**
Innstikisdeler: Polypropylene (PP)
Pakninger: EPDM
Tetningsring: TPE



Generell beskrivelse

Slanke tynnveggede rørdeler med rette utvendige flater som skjuler muffefunksjonen.

- Man kan ta bort tetningsringen mens man måler og tilpasser. Dermed er det lett å montere og demontere delene til rett sammensetning er funnet.
- Tetningsringens innvendige riller klarer store avvik i av rørdiameterene. Om tetningsringer skulle skades er den utbyttbar.
- Tetningsringen har lav friksjon for enkel montasje.

Vedlikehold

Ved rengjøring av rørdelene skal det kun brukes såpebasert vaskemiddel. Andre vaskemidler kan forårsake at overflaten på rørdelene blir matt.





*V.m = Vakum metallisert (krom)

Rør i ABS

NRF nr:	D1:	L1:	Farge:	Paknin. antall:
451 25 01	32	1000	hvit	10
451 25 08	32	2000	hvit	10
451 25 09	32	3000	hvit	10
451 55 09	40	3000	hvit	10
451 36 53	32	225	hvit	10
451 36 83	40	380	hvit	10
451 36 56	32	225	V.m*	10
451 36 84	40	535	V.m*	10

Rør i hvit PP, for innstikk/kompresjonsdeler


453 41 01	32	1000	hvit	10
453 41 02	32	2000	hvit	10
453 41 03	40	1000	hvit	10
453 41 04	40	2000	hvit	10



Vinklet avløpsrør i ABS


NRF nr:	D1:	L1:	L2:	Farge:	Pakn. antall:
451 37 36	32	160	600	hvit	10
451 37 43	32	180	700	hvit	10
451 37 46	32	300	900	hvit	10
451 37 37	40	160	600	hvit	10
451 37 38	40	350	650	hvit	10
451 37 39	32	160	600	V.m*	10
451 37 41	40	160	600	V.m*	10
451 37 42	40	350	650	V.m*	10

RØRDELER, INNSTIKK




Bend 45 °, innstikk

<u>NRF:</u>	<u>D1:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
451 57 06	32	42	hvit
453 41 26	40	42	hvit




Bend 45 °, innstikk spissende

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>D2:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 43	32	32	45	hvit
453 41 44	40	40	45	hvit




T-rør 90 °, innstikk

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>H1:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
451 57 13	32	118	59	hvit
453 41 32	40	118	59	hvit




T-rør 45 °, innstikk

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>H1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 33	32	140	hvit
453 41 34	40	140	hvit




Reduksjon 40/32, innstikk

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 51	32	44	hvit



Muffe, innstikk

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
451 57 23	32	84	hvit
453 41 22	40	85	hvit




Bend 90 ° , innstikk

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
451 57 13	32	61	hvit
453 41 24	40	64	hvit


For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

RØRDELER, INNSTIKK




Bend 90 °, innstikk spissende

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>D2:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 41	32	32	61	hvit
453 41 42	40	40	64	hvit




Gjenetilslutning, innvendige gjenger

<u>NRF</u>	<u>G1:</u>	<u>B1:</u>	<u>H1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 54	1/4"	32	37	hvit
453 41 55	1/2"	32	37	hvit
453 41 56	1/2"	40	37	hvit




Gjenetilslutning, utvendige gjenger

<u>NRF</u>	<u>G1:</u>	<u>G2:</u>	<u>D1:</u>	<u>L1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 58	1/2"		32	65	hvit
453 41 57	1/4"		32	65	hvit
453 41 62	1"		32	65	hvit
453 43 61	3/4"	1/2"	32	65	hvit



Slangenippel med mutter og pakning til gjenetilslutning, innstikk


<u>NRF</u>	<u>G1:</u>	<u>Farge:</u>
451 32 66	1"	hvit



Vaskemaskintrakt, innstikk


<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>B1:</u>	<u>H1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 75	32			hvit

- Vaskemaskintrakt med gjenetilslutning se side 69
- Artikler for tilkobling av vaskemaskin, se kapittel diverse!



Lokk for vaskemaskintrakt

<u>NRF</u>	<u>B1:</u>	<u>D1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 76			hvit



Plugg, innstikk

<u>NRF</u>	<u>D1:</u>	<u>Farge:</u>
453 41 78	32	hvit
453 41 79	40	hvit