


HALOTEX® VINDTETT W5



TAK

Bruksområde

HALOTEX® Vindtett W5 brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerete yttervegger og takkonstruksjoner av tre. HALOTEX® Vindtett W5 er best egnet til bygging i regulert miljø, f.eks. elementproduksjon. Bør ikke benyttes i værharde strøk eller i perioder med harde værpåkjenninger. Egner seg ikke som vindsperre utenp GU-gips eller asfalt vindtett.

Referanse Byggforskerien

573.121 Materialer til luft- og dampetting
523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak

Produktbeskrivelse

HALOTEX® Vindtett W5 er en UV-stabilisert duk av laminert polypropylen med polyetylenfolie. Leveres i 2 bredder: 135 cm for vertikal montering og 275 cm for horisontal montering.

Slipper lyset igjennom slik at bygget kan tettes i byggeperioden og derved gi et triveligere "innendørs" arbeidsmiljø.

Dimensjon:	Bredden: 1,40 og 2,80 m Lengden: 25 og 50 m
Vekt:	70 gr. pr.m ²
Farge:	Hvit
Materiale:	Laminert Polypropylen med polyetylenfolie
NB! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes på teknisk datablad	



Montering

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget.

Godkjenninger

HALOTEX® Vindtett W5 tilfredsstiller Byggforsks krav til vindsperre både når det gjelder vindtetthet og diffusjonsåpenhet.

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Monteringsveiledning

VERSJON: 221214

TILBEHØR:




DELTA MULTI-BAND
Varenr.: 111 350.



DELTA THAN
Varenr.: 111 352



DELTA FLEXX-BAND
Varenr.: 111 351.



NORTETT STAG
Varenr.: 110 035.



SVILLEMEMBRAN 20
Varenr.: 111 425



SVILLEMEMBRAN 15
Varenr.: 111 421




MUSEBÅND
Varenr.: 3 004 001



RIMS
Varenr.: 117 608.



WINFLEX VARIO
110 079 – 15 cm x 20 m



UNIVERSALMANSJETT 260
Varenr.: 110 519