



Produkttypens unike identifikasjonskode: **SOPRAROCK YEP 2500**

Tiltenkt (e) bruk: **Forsterket bitumenbasert takpapp for vanntetting  
Underlag for diskontinuerlig takteking**

Produsenter: **Soprema NV  
Bouwvelven 5 - 2280 Grobbendonk  
Belgia**

System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse: **system 2+ (EN 13707)  
system 3 (EN 13859-1)**

Harmonisert standard: **EN 13707:2004 + A2:2009  
EN 13859-1:2014**

Meldt / meldte organer: **0749 - 1119**

## Spesifisert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Test standard	Harmonisert standard
Beskyttelse mot brannspredning (note 1)	F <sub>ROOF</sub> (t1, t2, t3, t4)	EN 13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Motstand mot rotgjennomtrengning	NPD	EN 13948	
Statisk styrke (kg)	NPD	EN 12730-A	
Avtrekkfasthet i skjøt (N/50 mm)	NPD	EN 12316-1	
Skjærfasthet i skjøt (N/50 mm)	NPD	EN 12317-1	
Egenskaper etter kunstig aldring			
Bestandighet ved UV-eksponering, forhøyet temperatur og vann	NPD	EN 1297	
Mykningspunkt (°C)	NPD	EN 1110	
Kald fleksibilitet (°C)	NPD	EN 1109	
Slagmotstand (mm)	NPD	EN 12691-A EN 12691-B	
Brannteknisk klassifisering / Reaksjon ved brannpåvirkning	NPD	EN 13501-1	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13859-1:2014
Vanntetthet	pass	EN 1928-A	
Bruddgrense: langsgående (N/50 mm)	650 ± 20 %	EN 12311-1	
tverrgående (N/50 mm)	450 ± 20 %		
Strek ved maksimal bruddgrense: langsgående (%)	35 ± 15 abs		
tverrgående (%)	35 ± 15 abs		
Punkteringsmotstand (N)	125 -0/+50 %	EN 12310-1	
Kald fleksibilitet (°C)	≤ -15	EN 1109	
Farlige stoffer (note 2)	note 3	-	
Egenskaper etter kunstig aldring			EN 13859-1:2014
vanntetthet	NPD	EN 1928	
bruddgrense: langsgående (N/50 mm)	NPD	EN 12311-1	
tverrgående (N/50 mm)	NPD		
strek ved maksimal bruddgrense: langsgående (%)	NPD	EN 12311-1	
tverrgående (%)	NPD		

NPD = ytelse ikke bestemt

- 1) kan ikke angis ettersom produktets oppførsel på ekstern brann også avhenger av de andre komponentene i konstruksjonen
- 2) dette produktet inneholder ikke asbest eller tjære
- 3) I mangel på harmoniserte europeiske testmetoder må man ta hensyn til de nasjonale bestemmelsene i landet der produktet skal brukes

Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordningen (EU) nr 305/2011, på ege ansvar av produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

**Marnix Derks, Teknisk sjef  
Grobbendonk, 12/09/2018**