

## Albue 45° m/innv. gjenger

### Albue 45° m/innv. gjenger

Albue Sanipex MT alupex for overgang til rørgjenger.

Albue produsert i sandstøpt bronse med innvendige gjenger, som forenkler overgang til rørgjenger eller installasjonsmaterieil.



#### Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /  
Produktsjef Luft- og smussutskillere



ths@armaturljonnsson.no  
+47 917 31 058

#### Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger



vik@armaturljonnsson.no  
+47 917 84 033

### Produkttabell : Albue 45° m/innv. gjenger

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Albue 45° 3/4"-26mm	4677.250	512 16 22	0,18
Albue 45° 1"-32mm	4677.310	512 16 23	0,27
Albue 45° 1 1/4"-40mm	4677.410	512 16 24	0,43
Albue 45° 1 1/2"-50mm	4677.510	512 16 25	0,70
Albue 45° 2"-63mm	4677.610	512 16 26	1,23

### Beskrivelsestekst : Albue 45° m/innv. gjenger

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

På forlangende skal rørligger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonnsson AS

Bergshagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no