



Skruklammer

Bruksområde

Et todelt skruklammer for installasjon av rørsystemer i alle typer bygninger og til ulike typer konstruksjoner i korrosivt miljø.

Beskrivelse

Klammer leveres med skruen formontert på den ene siden. Skruen er formontert på den ene siden, og gjennom en plastskive som forhindrer at skruen faller ut.

Materiale

Stål, syrefast

Tekniske data

Type	Gjenge- ansl. [mm]	Arbeidslast Uttrekk [kN]	Tiltrekkingsmoment [Nm]
12 - 64	M8	0,6	2
67 - 170	M10	2,5	2

Lydabsorberende innlegg:

Gummiprofil:	SBR/EPDM, sort
Hardhet:	45+/-5° shore
Temperaturområde:	-50° c - +110° c
Lydabsorbering:	17 dB (A)
Brannmotstand:	Materialkategori B2 (DIN 4102)
Bestandighet:	Værbestandig, motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509)

Nom.dia. (DN)	Dim.omr. [mm]	Ansl. mutter [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1/4"	12-15	M8	0,05	100	3445563
3/8"	15-19	M8	0,05	100	3445565
1/2"	20-23	M8	0,06	100	3445567
3/4"	25-28	M8	0,06	100	3445569
1"	32-35	M8	0,07	100	3445572
1 1/4"	40-45	M8	0,09	50	3445574
1 1/2"	48-52	M8	0,10	50	3445576
54 mm	52-56	M8	0,10	50	3445578
2"	60-64	M8	0,11	50	3445581
	67-72	M10	0,15	25	3445583 *
2 1/2"	75-80	M10	0,20	25	3445585
3"	86-91	M10	0,28	25	3445587
	102-108	M10	0,30	25	3445589
4"	110-115	M10	0,30	25	3445592
5"	135-143	M10	0,36	25	3445593
	149-161	M10	0,38	25	3445594
6"	162-170	M10	0,41	25	3445595

* Bestillingsvare