

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Accoya Terrassebord– Produktgruppe 8780

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Accoya terrasse, ubehandlet- og behandlet.

3 Produktbeskrivelse

Accoya terrassebord er bærekraftig trevirke fremstilt på en miljøvennlig måte - helt uten miljøgifter. Samtidig gir Accoya uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og Accoya garanterer 50 års holdbarhet over vann, og 25 år om treverket er nedsenket i ferskvann. Ubehandlet treverk gråner til en jevn sølvgrå patina. Behandlede terrassebord er overflatebehandlet med Teknosprodukter og det er brukt fargekode RAL 7039.

4 Egenskaper

50 års garanti mot råte ved bruk over vann og 25 år i jorden i kontakt med ferskvann.

Accoya trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med både transparente- og fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår en elegant sølvpatina etter 2-3 år. Accoya er utmerket til overflatebehandling siden treverket er meget formstabil. Bruksområder som dør- og vinduer, fasade, rekkverk, terrassegulv, utemøbler, innredninger, listverk osv.

5 Drift og vedlikehold

Vask.

Terrassevasken kan med fordel gjøres i fuktig vær eller ved regnvær, siden smusset i overflaten da sitter løsere. Accoya rengjøres med en terrassekost og vann. Steamvasker (maks 70 bar) kan benyttes, og virker effektivt på ubehandlet Accoya, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning. **Steamvasker frarådes for overflatebehandlet Accoya. Terrassevasker anbefales ikke da det lager små spor i overflaten.**

Ved tilløp av svertesopp kan man benytte kaldt vann og 5% klorin, med blandingsforhold 1/2 dl klorin til 1 liter vann. Anbefaler å påføre med sprøyte og la det virke ca. 1 time før det rengjøres med kaldt vann.

Overflatebehandlet terrassebord.

Ønsker man å beholde utsende bør man ha et årlig vedlikehold. Terrassebordene kan etterbehandles med Teknos eller Jotun sine produkter i henhold til produsentens anvisning.

6 Miljøpåvirkning

Accoya har ingen målbar effekt på miljøet.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.