

Produktdatablad

Flügger 380 Fuktstabil lim



Produktegenskaper

Fuktstabil PVA-lim. Blir transparent når tørt.

Anvendelse

Til oppsetting av glassvev, filt og annen veggbekledning i rom utsatt for moderat fukt.
Eksempler: Kjøkken, toaletter eller uoppvarmede rom.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.
Sugende underlag grunnes med Flügger Forankringsgrunn.
Glatte og blanke underlag rengjøres og mattslipes.
Limet kan deretter påføres uten ekstra grunnmaling.
Påføres veggen i jevn lagtykkelse.

God praksis

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.
Se forøvrig informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på www.flugger.no

Tekniske data

Type:	Fuktstabil vegglim
Egenvekt:	1,05 kg/liter
Tørrestoff:	31 vekt%, 27 vol%
Forbruk:	3-5 m ² pr.liter
Arbeidstemp.	Min: + 15°C
Fortynning:	Benyttes ufortynnet
Rengjøring av verktøy:	Straks med varmt vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket

Miljø og sikkerhet: **Se Sikkerhetsdatablad**

Ta bort mest mulig lim fra verktøy før avvasking i vann.
Hell ikke rester av flytende lim i avløp, men avlever på den lokale gjenbruksstasjon. Tom emballasje leveres gjenvinningsstasjon.
Nøkkel:FLU 380 Desember 2015 erstatter mars 2009

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.
Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no
Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.
Kontakt: produktstupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.