



HALOPROOF®

RMS 400 RADONSPERRE

Bruksområde

HALOPROOF® Radonsperre legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn i bygningen. Godkjent for bruk i Bruksklasse B.



Referanse Byggforsk serien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.



Produktbeskrivelse:

HALOPROOF RMS 400 er en 0,4mm tykk membran, produsert i 386 g/m² polyolefin. Membranen er blå av farge og er svakt gjennomsiktig. HALOPROOF RMS 400 er 100% resirkulerbar.



Montering














Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no

Teknisk data:

Dimensjon:	Bredder: 0,5m – 1,0m - 2,0m – 4,0m Lengde: 25m
Temperaturbestandighet:	-30 °C til +80 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og i Sintef TG nr: 20461

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF DS Tape Xtra	HALOPROOF Super Fix	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal-mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50	

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no