

Produktdatablad



Slottstegl rosa med fargespill Bratsberg teglverk

Produktdata

Produkttype:	Teglstein, HD			
Formater:	Hulltegl, NF	Massivtegl	Hulltegl, RF	
Mål (lxbxh) mm:	226x104x60	226x104x60		
Vekt pr. stein, ca:	2,0 kg	2,6 kg		
Antall pr. småpall:	84 stk	84 stk		
CE-kode:	20105310A1-2010			
Forbruk pr. m ² :	56 stk			
Toleranseklasser:	T2, R1	Klasser	T2	R1
		Lengde:	± 4 mm	9 mm
		Bredde:	± 3 mm	6 mm
		Høyde:	± 2 mm	5 mm
Trykkfasthet:	≥ 35 MPa; Kategori I			
Netto-/Godsdensitet:	1750 kg/m ³			
Densitetsklasse:	D1; ± 10%			
Minuttsug:	4,5 kg/m ² ·min			
Vannabsorpsjon:	25 vol-%			
Frostresistens:	Frostbestandighetsklasse F2 – hard klimabelastning. Prøves i henhold til NBI-metode 134/93.			
Produktstandard:	NS-EN 771-1			
Anvendelses- område:	Slottstegl rosa med fargespill kan benyttes i innvendig og utvendig murverk utsatt for hard klimabelastning; dvs. i forblending, skallmur- og diafragmavegger i hele Norge, utført iht. gjeldende regler og anbefalinger, og korrekt håndverksmessig utførelse. Slottstegl rosa med fargespill anbefales ikke benyttet i særlig utsatte konstruksjonsdeler, som f.eks ubeskyttet sålebank, piper over tak, ned i terreng eller kalde murer.			
Merknader:	På grunn av tilsetning av kalk i leiren anbefales det ikke å saltsyrevaske denne tegltypen. Slottstegl rosa med fargespill skal rengjøres etter produsentens anvisning. Tegl er et naturmateriale og det vil alltid forekomme variasjoner i farge og overflatestruktur.			



Merkningsår: 11
Sertifiseringsmyndighetenes identifikasjonsnr.: 1073
Sertifikatnummer: 1073-CPD-M202-06
Referanse til europeisk standard: EN 771-1

Wienerberger AS

Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Telefon: 22 07 26 00 Faks: 22 07 26 01
info@wienerberger.no, www.wienerberger.no