

NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
|------|--|----------------|--------|
| | <p>Det skal benyttes Mipolam Cosmo 2mm homogen banevare med $\leq 33\%$ PVC-innehold som er eftaltfri.</p> <p>Farge: NCS xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN 685) og slitegruppe P i henhold til EN 649. ISO 10581 type 1.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på $\leq 2,0^3$ mm (EN 660.2). Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrensjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges.</p> <p>Belegget har ikke ha behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegget og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p> <p>Areal</p> | | |
| | | M ² | |

NCS koder finnes på: www.gerflor.no