


## Produktbeskrivelse

- **Format** Plank 1213 L x 171 B x 4 T (mm)
- **Forpakning:** Bord/pakke = 8 = 1,66 m<sup>2</sup>/pakke (13 kg)  
70 pakker / palle = 116,20 m<sup>2</sup> (930 kg)
- **Oppbygning:**
  1. UV sjikt / PU lag
  2. 0,3 mm Slitesjikt
  3. Dekor
  4. Flere lag basert på ekte PVC
  5. Glassfiber
  6. Flere lag basert på ekte PVC
- **Egenskaper:** Micro V-fuge på alle 4 kanter
- **Installasjon:** Limfritt, mekanisk låsesystem  
se pakke / [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

- **Format** Flis 603 L x 298 B x 4 T (mm)
- **Forpakning:** Bord/pakke = 8 = 1,44 m<sup>2</sup>/pakke (11,5 kg)  
78 pakker / palle = 112,20 m<sup>2</sup> (920 kg)

## Plank og flis konstruksjon



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



## Krav

Klassifiseringskrav klasse 23/31

Beskrivelse	Standard	Enhet	Vanlige verdier
Tykkelse	EN 428	mm	4
Slitesjikt	EN 429	mm	0,3 mm
Klassifisering	EN 685	class	23/31
Brannklassifisering	EN 13501 - 1	class	B <sub>fl</sub> -s1
Sklisikkerhet	DIN 51130	class	R10
	EN13893	class	DS
Slitasjegruppe	EN 660 - 1		T
Intrykksmerker	EN 433	mm	<0,1
Termisk resistans	DIN 52612		0, 02 m <sup>2</sup> K/W
Kontorstol	EN 425		Ingen skada eller synlig ytförändring
Lysekthet	ISO 105-B02	Grad	> 6 Grad
Kjemikaliemotstand	EN 423		OK
Gulvvarmesystem		Grad	Ja, max. 27C°
Dimensjonsstabilitet	EN 434		<0,25%
Formaldehyd emisjon	EN 717-1		E1
Trinnlydsdemping	EN ISO 717-2	dB	5



## Garanti og vedlikehold

- Hjemlig miljø: Livstid
- Garantivilkår, rengjøring og vedlikehold: se [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

