

Woodify EXT / Utvendig kledning

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet. Produktet håndteres med krav om personlig beskyttelsesutstyr jf. Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktet leveres i forskjellige tresorter. Noen tresorter innehar egenskaper som kan forårsake irritasjon for hud, øyer og åndedrett (f.eks. Sedertre).

Relevante S-setninger

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Det er ingen behov for spesielle tiltak ved normal bruk eller installasjon.

Førstehjelpstiltak

Om en akutt situasjon oppstår anbefales det alltid å oppsøke legehjelp. Ved skadetilfeller hvor støv eller smuss gjennom bearbeiding tilkommer øyene skal man snarest skylle øye med øyeskyll. Alternativt kan skylle skånsomt med lunkent vann.

2. INNEMILJØET

Anbefalt utluftingstid

Emisjon

*Produktet er ment for utvendig bruk.

Partikler eller fibre:

Gasser:

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT

Miljødeklarasjon, miljømerking

A20

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

4. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

Woodify EXT / Utvendig kledning**5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING**

Stoffer oppført på kandidatlisten

Stoffer oppført på prioritetslisten

Kommentarer

Produktet består av rent trevirke som kan være overflatebehandlet.

6. AVFALLSBEHANDLING (behandlingsmåte for avfall iht. ns 9431).

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke / Tre 170201 (EAL)

Avfallshåndtering: Forbrenning og energitutteltelse.

Opprinnelse -/ Næring: Bygg og anlegg

NS-9431 Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

Øvrige opplysninger: Produktet sorteres som vanlig tre ved gjenvinningsstasjon.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Woodify AS
Adresse	Strandveien 39-41
Postnr. og poststed	3050 Mjøndalen
Telefon	95 401 501
E-post	post@woodify.no
Internett	www.woodify.no