


FIBERDUK



GRUNN

Bruksområde

NORTETT® leverer fiberduk fra den danske kvalitetsprodusenten Fibertex®

Produktbeskrivelse

Nortetts fiberdukprogram består av en rekke forskjellige kvaliteter og dimensjoner. Fra forbrukerruller beregnet brukt til blomsterbed og småarbeid i hage, til sertifiserte storruller for vegarbeid. Alle dukene er laget i polypropylen, og kan derfor brukes som underlag for asfalt takbelegg.

Forbrukerrull	120 gr. 1 x 15 m
UV-duk	PP 100 gr. 2,4 x 100 m
Standardduk	PP 120 gr. 1 x 50 m
NorGeoSpec sertifisert profil 2	Polypropylen 2 x 100 m Polypropylen 4 x 100 m Polypropylen 5 x 100 m



Bruksforslag A

- Sort forbrukerrull i kartong à 14 ruller, og måler 1 x 15 m
Eks: I singelganger, bak fyllmasser i støttemurer, under helleganger.

Bruksforslag B

- Sort UV-duk i 130 grm. kvalitet i bredde 2,40 m og lengde 100 m.
Eks: Privat og anlegg, filter i dreneringsgrøfter, bak fyllmasser i støttemurer, under helleganger etc.
- Gråhvit fiberduk i 130 grams kvalitet. 1 x 50 m.
Eks: Grøft, gårdsplasser, etablering av hage, under garasje, privat småvei. Steinstørrelse opp til 60 mm.

Profil 2 (i henhold til NorGeoSpec)

- Hvit duk i breddene 2, 4 og 5 m. Lengde 100 m.
Eks: Veibygging, steinstørrelse opptil 60 mm. Steinstørrelse opptil 200 mm ved fast grunn og gunstig konstruksjon.

Alle lagerførte fiberduker er laget av PP (polypropylene) og kan brukes som underlag for asfalt takbelegg.

NorGeoSpec

Ved vegbygging i Statens regi må fiberduken være sertifisert i henhold til kriteriene i NorGeoSpec 2002. Der opererer man ikke med klasser, men med profiler. Den "gamle" klassifiseringen tilsvarer ikke de nye profilene i NorGeoSpec, og kan derfor ikke erstatte disse.