

Maling av tak

Hvorfor skal du male taket ditt

Taket er med på å gi rommet karakter. Med en mørkere farge på taket kan du få rommet til å virke mindre og mer intimt. Omvendt vil en lys takfarge gjøre rommet større og mer luftig – spesielt hvis du lar takfargen gå et lite stykke ned på veggen.

Før du maler

Før du starter behandlingen, skal du vurdere hvilken tilstand ditt tak er i. Du kan bedømme tilstanden ved å gjennomføre to enkle prøver:

- Sett en bit tape fast i taket og trekk den raskt av. Følger det maling med, sitter den ikke ordentlig fast.
- Fukt en finger og gni den mot taket. Hvis du kan løse opp malingen er taket mest sannsynlig tidligere malt med limfarge.

Viser prøvene at taket tidligere er malt med limfarge, eller at malingen ikke sitter godt fast, skal du være ekstra nøye med avrensingen.

Hvis taket ditt er veldig medtatt – med mange rifter og ujevnheter – kan du armere med glassfilt før du maler. Det vil gi deg et pent, jevnt tak. Spør Flügger farve hvordan det skal gjøres.

Slik maler du taket

1 Dekk til

Dekk til gulv, møbler etc. med plast.



2 Skrap

Hvis malingen ikke sitter ordentlig fast, skal du fjerne så mye maling du kan med en skrape eller sparkel. Slip deretter ujevnheter og kanter jevne. Hvis taket tidligere er malt med limfarge, skal du vaske og skrubbe grundig med vann og anstryker eller børste.



3 Rengjør

Gjør taket rent med vann tilsatt Flügger 37 Grovrent i forholdet 10:1.



4 Sparkle

Skrap først ut sprekker og hull for løst materiale, og fukt med pensel og rent vann. Flekksparkle med Flügger filler inne eller sandplast LG og fukt så igjen. Når sparkelmassen er tørr, sliper du overflaten jevn med slipepapir nr. 80. Skal du jevne ut større arealer, skal du bruke Sandplast LH. Store reparasjoner og sugende eller lett smittende overflater bør deretter grunnes med Flügger forankringsgrunner. La grunningen tørke i 6-8 timer.



5 Mal

Mal taket 1-2 ganger. Start med å male hjørner, kanter og stukktatur med en pensel og mal deretter resten av taket med rulle. Montér rullen på et teleskopskaft, så du kan bli stående på gulvet.



Verdt å vite om Flügger takmalinger

Flutex Spezial 2S, helmatt, vanntynnbar maling. Gir en velavbundet, ensartet og helt refleksfri overflate. Velegnet hvor helt glatte overflater utsettes for lysinnfall fra f.eks. store glassarealer.

Flutex 3, helmatt, vanntynnbar maling som gir en smittefri overflate. Brukes hvor det ikke stilles krav til robusthet og rengjørighet. Fås i hvit, sort og ultramarineblå.

Flutex 4, matt, vanntynnbar akrylmaling. Den gir en velavbundet overflate som er enkel å gjenbehandle. Tåler moderat rengjøring. Fås i hvit og råhvit.

Flutex 5, matt, vanntynnbar akrylmaling, gir en velavbundet vaskbar overflate med maksimal dekkevne. Tåler alminnelig rengjøring hvor hele overflaten rengjøres. Fås i mange flotte farger.

Iso Grunn, vanntynnbar akrylmaling, hindrer gjennomslag fra vannskjolder, nikotin med mer.

Iso Finish, matt, vanntynnbar akrylmaling med sperrende egenskaper. Velegnet for nikotinherjede tak eller tak med vannskjolder. Gir en smittefri og robust overflate. Fås kun i råhvit.

Flügger Forankringsgrunner, vanntynnbar transparent akrylgrunning, med god inntrengningsevne som sikrer god vedheft. Brukes på lett smittende og sugende underlag, sparkelmasse etc.

Få vite mer

Det er en god idé å ta en prat med din lokale Flügger farve forretning før du starter. Vi hjelper deg med råd og veiledning – og svarer gjerne på alle dine spørsmål om maling av tak.

