




NORTETT® EASY TOP



FDV DOKUMENTASJON FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD

NORTETT® EASY TOP

VERSJON: 030812

Produktspesifikasjon:

- Bruksområde:** Ettlags takbelegg for takkonstruksjoner med minimum 6° takfall.
- Type:** Ettlags takbelegg som festes mekanisk til underlaget.
- Materiale:** SBS-asfalt med polyesterstamme og selvklebende omlegg.
- Farge/overflate:** Overflaten er belagt med skiferstrø.

Drift:

- Ettersyn:** Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.
- Renhold:** Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!
- Snåmåking:** Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Vedlikehold:

- Reparasjoner:** Skader utbedres med lapp av NORTETT® EASY TOP. Manglende klebing sikres med NORTETT® Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.
- Forventet levetid:** Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

Henvisninger:

- Produktark
- Monteringsanvisning
- Teknisk datablad

