



Stabil D-3G ss

Bruksområde

Et todelt korrosjonsbestandig skruklammer med anslutningsmutter 3G, for montasje av alle typer industrielle rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

Beskrivelse

Et todelt klammer påsveiset en 3-gjenget mutter. Skruer og muttere leveres separat.

Materiale

Stål, syrefast

Anslutning

Alle klammerne har innvendig M12 og M16, og utvendig 1/2" rørgjenge

Montering

Egnet for ett punkts innfesting med gjengestang eller gjenget rør, opp til 1", sammen med adapter.

Tekniske data

Arbeidslast, uttrekk:

6,0 kN

Dim.omr. [mm]	Materiale b x t [mm]	Medfølgende skrue	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
86-90	30 x 3	M10x30	152	0,38	25	172649 *
94-98	30 x 3	M10x30	160	0,40	25	172874 *
102-108	30 x 3	M10x30	170	0,42	25	173153 *
108-114	30 x 3	M10x30	176	0,43	25	3446149
116-122	30 x 3	M10x30	184	0,45	25	3446151 *
133-140	40 x 4	M12x35	217	0,85	10	3446152 *
145-152	40 x 4	M12x35	229	0,90	10	3446153 *
159-169	40 x 4	M12x35	245	0,95	10	3446154
170-180	40 x 4	M12x35	257	1,00	10	3446155 *
198-207	40 x 4	M12x35	284	1,11	10	3446156
210-219	40 x 4	M16x40	304	1,30	10	3446157 *
222-231	40 x 4	M16x40	316	1,34	10	3446158 *

* Bestillingsvare.