



Produktspesifikasjon, tekniske data

- Takrenner utført i plastbelagt stål eller plast (UPVC).
- Plasttakrenner må ikke brennes.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Renhold

- Mosebegroing kan fjernes med klorin blandet med 3-4 deler vann evnt. annet egnet middel anbefalt av Icopal as. Forøvring ingen rutiner for renhold.

Ettersyn/kontroll

- Skjøter og muffe kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes.

Anvisninger for vedlikehold

- Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst). Løvsil renses for barnårler, kvister etc.

Henvisninger

- Icopal takrenner er produsert i henhold til Norsk Standard, NS 3230/31.
- Icopal er sertifisert iht. NS-ISO 9001 fra Det Norske Veritas.

Se også Byggkatalogen for ytterligere opplysninger

Service

- Produsent:
Icopal as, postboks 55, 1472 Fjellhamar
- Teknisk kundeservice:
Tlf 67 97 90 00
Fax 67 90 58 77
E-post icopal@icopal.no
Internett <http://www.icopal.no>

Side 1 av 1

Dato og rev. nr. 05.07.02