



1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Malt fyllingsdør med brystning og 6 glassfelt. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Glasset leveres standard som 4 mm herdet glass. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt. Døren leveres i 5 alternative overflatebehandlinger. Terskler leveres i lakkert hardtre.

Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

Standardfargen er Hvit halvblank, men leveres også i følgende farger: Hvit, Grønn, Blå, Rød, Gråblå, Grågrønn, Grønngrå, Grå og Kremhvit.

Overflatebehandling

Malt.


Tilbehørsprodukter

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger; Furu ubehandlet, Furu lakkert, Furu Antikk lakk, Hvit.

Alternative glasstyper; Røkfarget (sotfarget), Gotisk glass, Silhvit, Sandblåst, Chinchilla og Fasettslipt.



155/SP6





Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/SP6

NOBB modulnr. 27538610

PRE-m27538610

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	40 mm
Bredden (enfl.)	690, 790, 890, 990 mm
Bredden (likefl.)	1315, 1415, 1515, 1615, 1715 mm
Bredden (skåtefl.)	1090, 1190, 1290, 1390 mm
Høyder	1990, 2090 mm

Alternative glasstyper:



Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvit

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/SP6

NOBB modulnr. 27538610

PRE-m27538610

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA

Adresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr. og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

Telefaks 22 02 72 01

E-post ForbrNo@vest-wood.com

Internettadresse www.swedoor.no