

**Dato:** 10.01.2003

## Casco Multifix

Multifix er et sementbasert fleksibelt fliselim med høyt innhold av polymer for liming av keramiske fliser og mosaikk innen- og utendørs. Limet kan brukes både på gulv og på vegg av gipsplater, betong, puss, gamle fliser, PVC belegget etc. Limet kan brukes på gulv med varmekabler. Normalt sugende underlag trenger ikke primes.

### Tekniske data:

Produktnummer: 4141  
Type: Sementbasert fliselim

### Helse og miljø:

Helsefare: Etsende, irriterende. Irriterer øynene og huden.  
Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder sement > 30 %.

### Øvrige data

Blanding: 4,5 ltr. vann blandes med 15 kg pulver.  
Forbruk: Min. 1,7 kg/m<sup>2</sup> alt etter underlag og type flis  
Skinndannelse: Ca. 15 minutter.  
Brukstid: Ca. 4 timer.  
Rengjøring: Fliser og verktøy umiddelbart  
Gangbar/fugeklar: Etter ca. 12 timer  
Lagring: Ca. 12 mnd i lukket emballasje i et svalt tørt rom  
Emballasje: 5 kg kartong, 15 og 25 kg sekker

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling:

Underlaget må være fast og rent fritt for olje, fett og støv. Svake og løse overflater fjernes mekanisk. Sterkt sugende underlag må primes med Casco Primer 3698. I våte rom må gulvene samt vegger i soner med stor vannbelastning forbehandles med Casco AquaStop 3635. På PVC belegget må eventuell polish fjernes med Casco Polishfjerner, skylles godt og slipes. Varmekabler må være kalde og slått av før liming med Multifix.

### Påføring:

Rør Multifix ut i rent kaldt vann ved hjelp av drill og med hastighet ca. 600 rpm. Ikke bland mer masse enn det som benyttes til ca 4 timers arbeid. Påfør limet med en tannet stålsparkel med 6 x 6 mm tenner. For større fliser brukes grovere tanning.

Flisene presses med en svak sidebevegelse inn i limet. Ikke påfør mer lim enn til 15 minutters arbeid. I svømmebasseng, tungt belastede gulv og ved utendørs liming påføres limet på flisbaksiden før det presses ned mot underlaget. På slike flater skal limet ha en oversmitting til flisene på 100 %. Varme i gulvet kan settes på en uke etter fugging.

*Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.*

*Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.*



**Akzo Nobel Dekorativ AS**

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn

Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)