



Sprinklerhode GL5601 Pendent Quick Response

Bruksområde

Sprinklerhode GL5601 brukes til sprinkling, sprinklerhode hengende i tak eller himling.

Beskrivelse

Sprinklerhode GL5601 Quick Response har en 3 mm brytbar glassbulb. Dette gir en sprinklerutløsning omtrent seks ganger raskere enn ved bruk av standard sprinklerhode. Quick Response Sprinklerhode kan installeres der Standard Response er spesifisert når dette tillates av gjeldende standarder.

Quick Response Sprinklerhode er tilgjengelig i ulike typer og utførelser, og møter derfor mange forskjellige krav.

Quick Response Sprinklerhode må brukes etter til enhver tid gjeldende standard og godkjente myndighet.

Sprinklerhoder i GL-serien har en hermetisk forseglet glassbulb som inneholder en nøyaktig tilmålt mengde av væske. Når varme blir absorbert, ekspanderer væsken inne i glassbulben og trykket øker.

Ved den foreskrevne temperatur knuser glasset, og det blir et vannutslipp i godkjent mønster avhengig av deflektoren som anvendes.

Sprinklerhodene kommer i fargene hvit, messing og krom. Andre farger på bestilling.

Materiale

Sprinklerhode kropp: Messing

Deflektor: Messing

Ventil: Nikkellegering

Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

Temperatur klassifisering	Temperatur gradering [°C]	Farge bulb	N.F.P.A høyeste taktemperatur [°C]
Vanlig	57	Oransje	38
Vanlig	68	Rød	38
Middels	79	Gul	66
Middels	93	Grønn	66
Høy	141	Blå	107

Modell	K Faktor	Fare klasse	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus	FM	LPC	CE	NYC-DOB MEA-101 -92-E
GL5601	5,6	LH/OH	1/2	57	68	x	x	x	x	x

Produkt

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL5601	Messing	100	0,069	9252116
GL5601	Hvit	100	0,069	9252117
GL5601	Krom	100	0,069	9252118 *

* Bestillingsvare