



## Sprinklerhode GL4231 Sidewall F/boligsprinkel

### Bruksområde

Sprinklerhode GL4231 brukes til sprinkling av boliger, montert horisontalt sidewall.

### Beskrivelse

Sprinklerhode GL4231 boligsprinklerhoder har bestått kravene til Underwriters Laboratories Inc. Som beskrevet i UL Standard for boligsprinkler, UL 1626, og brukes deretter.

Sprinkleranlegget bør også installeres i samsvar med gjeldende NFPA Standard 13, 13D eller 13R og i regi av godkjennende myndighet.

Sprinklerhodene kommer i messing, hvit og krom. Andre farger på bestilling.

### Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

Modell	K Faktor	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus	NYC-DOM MEA 101-92-E
GL4231	4,2	1/2	64	68	x	x

Modell	Maksimalt dekningsområde [mxm]	Minimum vannmengde per sprinklerhode [L/min]	Minimum vanntrykk per sprinklerhode [PSI]
GL4231	3,7 x 3,7	49,2	9,2
GL4231	4,3 x 4,3	56,8	12,8
GL4231	4,9 x 4,9	60,6	14,5
GL4231	4,9 x 5,5	79,9	20,5
GL4231	4,9 x 6,1	87,1	30,0

### Produkt

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL4231	Messing	100	0,076	9252109 *
GL4231	Hvit	100	0,076	9252111
GL4231	Krom	100	0,076	9252112 *

\* Bestillingsvare

