

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Andre dørtyper

1340

Uklassede Massivdører (modell Master og Noble)

NOBB modulnr. 25513318**

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massive dører med malt, finert eller laminat overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres, og i tillegg kan laminatdører levers i utførelse som våtromsdør, da med alu. Kantlist på 4 sider type 2 og med PVC kantlist type 3.

Dørbladtykkelse er 40 mm. Om ikke annet er angitt på ordrebekreftelsen leveres døren med låskasse 565 uten sylinder, og i sluttstykke 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte entrédører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Andre dørtyper 1340

Uklassede Massivdører (modell Master og Noble)

NOBB modulnr.25513318**

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA

Postadresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr. og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz

Internettadresse www.swedoor.no

** Gjelder også nobbmodul nr: 41696088 og 41840893.

For monteringsanvisning se: http://www.swedoor.no/montering_klassade_massivdoerrar_norge.pdf

AHA / 5.3.3

R0/G102/B255