

# FDV DOKUMENTASJON

## Silencio® Thermo 36mm

Format: 600x1800mm (standard element),  
600x1800mm (fordelings element),  
300x1600/1800mm (vende element)

### Leverandør

<b>Hovedkontor:</b>	Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 GJØVIK Tlf: 61 13 47 00 Fax: 61 13 47 10 Internett: www.hunton.no
---------------------	---

<b>Salgskontor:</b>	Hunton Fiber AS Torvvn.5 1383 ASKER Tlf: 66 75 38 00 Fax: 66 75 38 01 E-post: hunton@hunton.no
---------------------	---

### Anvendelse

<b>Bruksområde:</b>	Kombinert trinnlydsdempende plate forberedt for vannbåren gulvvarme som benyttes under parkett eller annen type overgulv. Utfreste spor for rør i dimensjon: 16-17/200mm, 20/200mm, 20/300mm
<b>Montering:</b>	Monteres flytende med spalte på min. 5mm mot vegger og gjennomføringer, platene skal legges forbandt. Ved bruk på betong skal det benyttes 0,2mm diffusjonssperre under Silencio Thermo 36mm (se leggeanvisning).

### Produktbeskrivelse:

<b>Produkt:</b>	Porøs trefiber plate.
<b>Inneholder:</b>	Trefiber masse: 93%, Vann: 7% Ingen tilsetningstoffer.
<b>Oppbygning:</b>	3x12mm Silencio sammenlimt med vannglass. Freste spor i platen.

### Håndtering:

<b>Lager:</b>	Platene skal lagres innendørs under tørre forhold.
<b>Byggeplass:</b>	Platene skal lagres innendørs og akklimatiseres i 48 timer før bruk. Luftfuktighet skal være under 60% RF ved montering.
<b>Bearbeiding:</b>	Kuttet med sag eller med kniv.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Platene kan brennes. Aktuell miljølov skal følges.