

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia EliteX	September 2018
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon /type	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr Pall inkl. emb. <i>kg</i>
Veggplater:					
12x0620x2390 – Grå Skifer	53835982	48	2	1,43	703
12x0620x2390 – Venezia Sand	53836001	48	2	1,43	703
12x0620x2390 – Grå Sand	53836016	48	2	1,43	703
12x0620x2390 – Hvit	53836084	48	2	1,43	703
12x0620x2440 – Hvit	53837034	48	2	1,46	717
12x0620x2600 – Hvit	53837064	48	2	1,56	764

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet veggplate med kjerne av P7 fuktbestandig sponplate.
Bruksområde	Kan benyttes som veggplater i alle rom hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer. For eksempel vaskerom, landbruksbygg, garasjer, og produksjonslokaler.
Folietype	Melaminbelagt
Dekorkode / farge	Se tabell over og prisliste
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler.
Bestandtdeler:	Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6/MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9, ca. 7 % vann Overflate: Melaminfilm.
Produktets egenskaper	
Densitet	Ca. 700 kg/m ³
Varmeledningsevne	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s1,d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Holdbarhet	Hele byggets levetid.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lagring på byggeplass	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. Ellers monteringsveiledningen.
Håndtering	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene. Tips: Bruk arbeidshansker
Tilbehør	Innvendig/utvendig hjørnelist i aluminium, horisontal skjøtelist i aluminium, sokkellist i aluminium.
Henvisninger	Monteringsveiledning