

Produkt:

Opus P er en akryllateks maling til bruk inne. Produktet benyttes til alt av innvendig treverk, som panel, listverk, karmen, dører, innredninger, skap med mer i tørre rom. Den er også utmerket til grunnet jern. Opus P er vanntynnet og miljøriktig, og har samtidig en suveren utflyt. Opus P gir en vakker skjoldfri silkematt overflate som ikke gulner og som tåler vask.

Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskyl godt. Om nødvendig mattslipes med slipepapir og avstøves. Smittende flater må først avbindes med egnet binder. Kvister isoleres med kvistlakk. Flatene grunnes med egnet grunning.

Bruk:

Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Temperaturen under påføring og tørk må være mellom 5 og 35°C. På nytt treverk må fuktinnholdet være under 11% av vekten. Opus P skal ikke tynnes. Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet (3-4 uker). Temperaturen på vaskevannet skal ikke overstige 40°C.

Annet:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingsrester, rensesvæske og tom emballasje leveres til miljøstasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne boksen eller etiketten.

Miljømerking ECO:

EU grenseverdi for dette produkt (kat. A/d) er 130 g/l (2010)
Dette produkt inneholder maksimum 114g/l VOC



VOLUM:	0,9/2,7 liter																						
BRUKSOMRÅDE:	INNE																						
BINDEMIDDEL:	Akrylkopolymer																						
GLANS:	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="6">MATT</td> <td>15</td> <td>40</td> <td colspan="3">BLANK</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MATT						15	40	BLANK		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
MATT						15	40	BLANK															
DENSITET:	1,25 / 1,29																						
TØRRSTOFF:	36																						
BREKKING:	Ja																						
FORBRUK:	8 m²/liter																						
PÅFØRING:																							
FORTYNNING:																							
RENGJØRING AV VERKTØY:																							
TØRKETIDER:	v/23 °C 50% RH																						
STØVTØRR	0,5 TIMER																						
OVERMALBAR	12 TIMER																						
BRUKSTØRR	2 TIMER																						
LAGRING:																							