

Union dobbel

Union dobbel

Sammenkobling av komponenter med Sanipex MT kupling.

Benyttes eksempelvis der en vil koble en Legiostop m/MT kupling på en Sanipex MT albue eller Sanipex MT t-rør.



Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /
Produktsjef Luft- og smussutskillere



ths@armaturjonsson.no
+47 917 31 058

Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger



vik@armaturjonsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Union dobbel

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Union dobbel 16mm	4692.016	512 18 53	0,019
Union dobbel 20mm	4692.020	512 18 54	0,031
Union dobbel 26mm	4692.026	512 18 55	0,06
Union dobbel 32mm	4692.032	512 18 56	0,108
Union dobbel 40mm	4692.040	512 18 57	0,19
Union dobbel 50mm	4692.050	512 18 58	0,33
Union dobbel 63mm	4692.063	512 18 59	0,595

Beskrivelsestext : Union dobbel

Beskrivelsestext:

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevninger. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentraltbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no