

Swedoor

Dører 1320

Malt fyllingsdør m/glassfelt, 155

NOBB modulnr. 24405623

1.5.5

TEK-m24405623

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE****Beskrivelse**

Malt fyllingsdør med brystning og glassfelt. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Glasset leveres standard som 4 mm herdet glass.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt. Døren leveres i 5 alternative overflatebehandlinger.

Terskler leveres i lakkert hardtre.

**Anvendelsesområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**2. TEKNISKE DATA**

Tykkelse 40 mm

**Produseres i følgende dimensjoner**

	Fra	Til	intervaller á
Bredden enfløyet	690 mm	990 mm	100 mm
Bredden likefløyet	1315 mm	1715 mm	100 mm
Bredden skåtefløyet	1090 mm	1390 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm

**Farger**

Standardfargen er hvit halvblank, men leveres også i følgende farger Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, grå og kremhvitt.

**Overflatebehandling**

Malt.

Swedoor

Dører 1320

Malt fyllingsdør m/glassfelt, 155

NOBB modulnr. 24405623

TEK-m24405623

**3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING****Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer**

Ingen.

**1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm**

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

**CE-merke**

Malt fyllingsdør er ikke CE-merket.

**4. TRANSPORT OG LAGRING**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**5. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721, innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se også egen monteringsanvisning

Swedoor

Dører

1320

**Malt fyllingsdør m/glassfelt, 155**

NOBB modulnr. 24405623

TEK-m24405623

**6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Deponering på godkjent fyllplass. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Avfallstype iht. NS-9431**

9999 Blandet materiale.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING**

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

*Se også eget HMS-datablad for malt fyllingsdør m/glassfelt.*

**8. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Faks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>