



YTELSESERKLÆRING: No. DS 633 CPR 09-16-14

1.) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **LATICRETE LATAPOXY 300**

2.) Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifiseringen av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.

Epoxybasert hvitt flislim

3.) Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Flislim til innvendig og utvendig bruk på underlag av stål og epoxy og hvor det kreves syrefast flislim

4.) Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

LATICRETE Nordic AS – Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no

5.) Hvis det er aktuelt, kan navnet og kontaktadressen til godkjent representant oppgis

Ikke relevant

6.) Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7.) Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

EN 12004:2007 + A1:2012 – R2T

**Teknisk kontrollorgan Lucideon (Previously Named Ceram) NB 1289 har utført tester i samsvar med system 3, og har utstedt rapport:
Test report (142477)-15530**





8) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert Teknisk spesifikasjon
Heftfasthet: <ul style="list-style-type: none">• Initiell strekkfasthet• Skjærfasthet• Strekkfasthet etter vannlagring	$> 2.0 \text{ N/mm}^2$ $> 2.0 \text{ N/mm}^2$ $> 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Åpen tid strekkfasthet: <ul style="list-style-type: none">• Strekkfasthet etter 20 minutter	$> 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Brannpåvirkning	NPD	
Sig	$< 0.5 \text{ mm}$	
Farlige bestanddeler	See MSDS	

9) Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 & 2 er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 og er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt over.

Undertegnet for og på vegne av produsenten: **Morten Gaarud – Daglig leder**

Oslo 12/02/2019

