


NORTETT® KLEBESYSTEM



TAK

NORTETT® Asfaltlim

NORTETT® Asfaltlim av polymerasfalt. Brukes til klebing av omlegg på asfalt takbelegg, detaljer ved legging av takshingel og ved mindre asfaltarbeider på gamle så vel som nye tak.

Leveres i følgende forpakninger:

Tube: 300 ml

Boks: 1 liter.

Spann: 3 liter



DELTA® Than

“Superlim” for de fleste typer materialer. Limer bl.a. betong, tegl, tre, aluminium, stål, pvc og asfaltbelegg. Benyttes i forbindelse med overlapsikring av bl.a. DELTA® grunnmur- og torvtaksplater, fuktsperrer, DELTA® Radonsperre, NORTETT® vindsperre etc. Produsert av spesialgummi med virkeområde fra - 30° til + 80 °C. Ikke bestandig mot olje, løsemidler og drivstoff. Leveres på tube à 310 ml.



DELTA® Multi Band

DELTA® Multi Band er en høykvalitets akryltape med sterk klebeevne for alle typer folier både innendørs og utendørs (spesielt egnet for NORTETT® Venti-tak og DELTA® Foxx). Passer for tetting ved gjennomføringer og reparasjon av rifter og sår. Effektiv klebing ned til + 5 °C. Bredder 6 og 10 cm. Rull à 25 meter.



DELTA® Flexx

Fleksibel bitumentape for klebing og/eller tetting av detaljer. Produsert av spesialgummi og bitumen, dekket med silikonimpregnert papir. Båndets fleksibilitet og sterke klebeevne gjør DELTA® Flexx til førstevalg ved klebing og tetting på trange og utilgjengelige plasser. Ideell for kabel og rørgjennomføringer. Er ikke UV stabilisert. Bredder 10 cm. Rull à 10 meter.



VERSJON: 130912

Produkt	NORTETT® Asfaltlim	DELTA® Than	DELTA® MultiBand	DELTA® Flexx
Materiale	Polymerasfalt	Spesialgummi	Klebeside: acryl Bakside: polyolefin	Plastifisert bitumengummi
Bredde			60 og 100 mm	100 mm
Lengde			25 m	10 m
Tykkelse			0,3 mm	1,8 mm
Farge	Sort	Sort	Hvit	Sort
Vekt	Ca. 1,2 kg/liter	Ca. 1,1 kg/liter		Ca. 1 kg/m ²
Temperaturbestandig	- 40°C til + 100°C	- 30°C til + 80°C	-4 0°C til + 80°C	- 40°C til + 80°C
Virketid	Tørketid: 1-2 uker ved +20°C	30 min. ved +20°C		
Forbruk	1 l/m ² ved klebing av omlegg. Ca. 1 liter pr. rull	8-10 lm/patron		